

EMCO VERTICAL VT 250

Vertikální pick-up-soustruh

emco group

Designed for your profit

Optimální přístup k pracovnímu prostoru,
ergonomicky ideální pro obsluhu

Výkonné hlavní vřeteno s vysokým točivým
momentem umožňuje krátké časy cyklů

Jednoduché programování a obsluha díky
nejmodernější řídicí technologii, Sinumerik
828D včetně Shopturn-dialogového
programování a Sinamic pohonů

Rychlé osazení pomocí
přímého uchopení
neobrobených dílů z
dopravního pásu vřetenem
(Pick-up-koncept)

[NOVINKA]

Variabilní automatizace je umožněna
pomocí dopravního pásu, který není ke
stroji napevno integrován

2 nezávislé nástrojové systémy:
12-ti polohová hlava VDI40 s a bez
frézovacího pohonu, multifunkční deska
pro speciální nástroje

Dopravník třísek (kloubový závěs)
s integrovaným chladicím zařízením
jako standard

[Hlavní přednosti]

- Koncipováno pro těžké obrábění
- Malá plocha
- Integrovaný samozaváděcí systém
- Nejnovější řídicí systém od firmy Siemens
- Volný propad třísek
- Poháněné nástroje a osa Y jako opce
- Vyrobeno v srdci Evropy

[Technická data]

emcogroup

Designed for your profit

EMCO VERTICAL VT 250

Pracovní prostor	
Max. průměr sklíčidla	250 mm
Max. průměr soustružení	200 mm
Max. délka dílců	150 mm
Rozsah posuvů	
Dráha posuvu v X / Z	520 / 310 mm
Dráha posuvu v Y	+/- 90 mm
Rychloposuv X / Y / Z	60 / 15 / 30 m/min
Hlavní vřeteno - řemenový pohon vřetena	
Rozsah otáček	0-4000 ot/min
Hnací výkon	25 kW
Točivý moment	280 Nm

Hlavní vřeteno - motorové vřeteno	
Rozsah otáček	0-5000 ot/min
Hnací výkon	29 kW
Točivý moment	280 Nm
Výměník nástrojů	
Počet nástrojových stanovišť	12
Upínací stopka dle VDI (DIN 69880)	VDI40
Poháněné nástroje	12
Rozsah otáček	0-4000 ot/min
Hnací výkon	8,5 kW
Točivý moment	40 Nm

Varianty stroje EMCO VERTICAL VT 250

EMCO VERTICAL VT 250 – základní stroj bez poháněných nástrojů s řemenovým pohonem na hlavním vřetenu

EMCO VERTICAL VT 250 M – stroj s poháněnými nástroji a pohonem dutého vřetena

EMCO VERTICAL VT 250 MY – stroj s poháněnými nástroji, osou Y a pohonem dutého vřetena




Klíňová řemenice
(ocel)



Náboj kola
(ocel)



Řemenice
(ocel)



Taliřová příruba
(ocel)

www.emco-world.com

INTOS spol. s r.o.
Pod nádražím 853 · 268 01 Hořovice · Česká republika
Tel. +420 311 706 265 · Fax +420 311 706 280 · intos@intos.cz

EMCO Magdeburg AG
Gröperstraße 18 · 39124 Magdeburg · Germany
Phone +49 391 2440 · Fax +43 391 244283 · info@emco-magdeburg.de

